



ingralub®

J-30200712-7

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Producto: API SL SAE 20W50

Descripción del Producto: Aceite lubricante SL MULTIGRADO, elaborado con aceite básicos minerales de alto índice de viscosidad y aditivos de elevada calidad aprobados para satisfacer los requerimientos de la API SL, los cuales permiten proteger al motor contra la formación de corrosión y herrumbre, posee una excelente resistencia a la oxidación, y por su característica multigrado permite una lubricación más rápida al encender el motor, brindando una mayor viscosidad a elevadas temperaturas de operación.

Usos: Aceite SL MULTIGRADO preparado para uso en servicios típicos de motores a gasolina y operación dual gasolina/GNV, que operan bajo procedimientos de mantenimiento recomendados por los fabricantes.

PROPIEDAD	NORMA	UNID. DE MEDIDA	ESPECIFICACION
PUNTO DE INFLAMACIÓN	NVF 372	°C	200 mínimo
VISCOSIDAD CINEMATICA A 40 °C	NVF 424	cSt	REPORTAR
VISCOSIDAD CINEMATICA A 100 °C	NVF 424	cSt	16,3 – 21,9
INDICE DE VISCOSIDAD	COVENIN 899	adimensional	REPORTAR

PRESENTACIÓN	CANTIDAD	UNID DE MEDIDA
LITRO	0,946	L
GARRAFA	4,73	L
PAILA	19	L
TAMBOR	208	L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Tipo de protección respiratoria: Este material tiene una presión de vapor baja, y no se espera que presente peligro por inhalación a temperatura ambiente.

Tipo de ventilación: General por dilución

Equipo de protección ambiental: braga y botas de seguridad

Condiciones a evitar: Calor excesivo

Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes de Oxidantes fuertes.

Productos peligrosos de descomposición: Cuando es calentado a descomposición emite humos y vapores tóxicos de CO y CO₂ y compuestos orgánicos indefinidos

(Para mayor información ver hoja de seguridad del producto)