



ingralub®

J-30200712-7

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Producto: API SM SAE 15W40 SEMI-SINTETICO

Descripción del Producto: Lubricante multigrado elaborado con una mezcla de bases sintéticas, aceites básicos minerales de alto índice de viscosidad y aditivos necesarios para garantizar las severas exigencias de la especificación API SM.

Usos: Aceite preparado para uso en servicios típicos de motores a gasolina y operación dual gasolina/GNV, que operan bajo procedimientos de mantenimiento recomendados por los fabricantes.

PROPIEDAD	NORMA	UNID. DE MEDIDA	ESPECIFICACION
PUNTO DE INFLAMACIÓN	NVF 372	°C	200 MINIMO
VISCOSIDAD CINEMATICA A 40 °C	NVF 424	cSt	REPORTAR
VISCOSIDAD CINEMATICA A 100 °C	NVF 424	cSt	12,5 - 16,3
INDICE DE VISCOSIDAD	COVENIN 899	adimensional	REPORTAR

PRESENTACIÓN	CANTIDAD	UNID DE MEDIDA
ENVASE DE LITRO	0,946	L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Tipo de protección respiratoria: Este material tiene una presión de vapor baja, y no se espera que presente peligro por inhalación a temperatura ambiente.

Equipo de protección ambiental: braga y botas de seguridad

Condiciones a evitar: Calor excesivo

Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes de Oxidantes fuertes.

Productos peligrosos de descomposición: Cuando es calentado a descomposición emite humos y vapores tóxicos de CO y CO₂ y compuestos orgánicos indefinidos

(Para mayor información ver hoja de seguridad del producto)