



ingralub®

J-30200712-7

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Producto: INGRAMAR TC-W3

Descripción del Producto: Aceite lubricante INGRAMAR TC-W3, lubricante para motores de dos tiempos fuera de borda, elaborado con aceite básicos minerales de alto índice de viscosidad y aditivos de elevada calidad aprobados para satisfacer los requerimientos de la API TC-W3, los cuales permiten proteger al motor contra la formación de corrosión, evita el atascamiento de los anillos y ralladuras en el pistón y la cámara, se mezcla rápidamente con la gasolina.

Usos: Aceite lubricante recomendado para todo tipo de motor de dos tiempos fuera de borda lubricados bien sea por inyección directa o pre mezcla, que requieran este nivel de servicio según recomendaciones del fabricante. Supera además el nivel TC-WIII.

PROPIEDAD	NORMA	UNID. DE MEDIDA	ESPECIFICACION
PUNTO DE INFLAMACIÓN	NVF 372	°C	45 mínimo
VISCOSIDAD CINEMATICA A 40 °C	NVF 424	cSt	REPORTAR
VISCOSIDAD CINEMATICA A 100 °C	NVF 424	cSt	5 mínimo
NÚMERO BÁSICO TOTAL	NVF 2426	mg KOH/g	REPORTAR

PRESENTACIÓN	CANTIDAD	UNID DE MEDIDA
LITRO	0,946	L
TAMBOR	208	L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Tipo de protección respiratoria: Este material tiene una presión de vapor baja, y no se espera que presente peligro por inhalación a temperatura ambiente.

Tipo de ventilación: General por dilución

Equipo de protección ambiental: braga y botas de seguridad

Condiciones a evitar: Calor excesivo

Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes de Oxidantes fuertes.

Productos peligrosos de descomposición: Cuando es calentado a descomposición emite humos y vapores tóxicos de CO y CO2 y compuestos orgánicos indefinidos

(Para mayor información ver hoja de seguridad del producto)