



ingralub®

J-30200712-7

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Producto: API CH-4 15W40

Descripción del Producto: Aceite Lubricante para motores Diesel elaborados con aceites básicos minerales de alto índice de viscosidad y aditivos aprobados para satisfacer los requerimientos de la API CH-4, los cuales permite optimas propiedades dispersantes y detergentes para mantener el motor en perfectas condiciones de limpieza, evitando la formación de depósitos, provee una película lubricante óptima a cualquier temperatura de operación, aún durante el arranque enfrió y de igual manera una excelente protección contra la corrosión y la herrumbre.

Usos: Aceite recomendado especialmente para el uso de motores diesel de cuatro tiempos de alta velocidad, turbo alimentados o de aspiración natural, que operen bajo condiciones severas, en las áreas de transporte (público y/o pesado) Industrial (Construcción, estacionarios etc.) y Agrícola.

PROPIEDAD	NORMA	UNID. DE MEDIDA	ESPECIFICACION
PUNTO DE INFLAMACIÓN	NVF 372	°C	200 mínimo
VISCOSIDAD CINEMATICA A 100 °C	NVF 424	cSt	12,5 – 16,3
VISCOSIDAD CINEMATICA A 40 °C	NVF 424	cSt	REPORTAR
INDICE DE VISCOSIDAD	NVF 889	NINGUNA	REPORTAR
TBN	NVF 2426	mg KOH/g	10

PRESENTACIÓN	CANTIDAD	UNID DE MEDIDA
PAILA	19	L
TAMBOR	208	L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Tipo de protección respiratoria: Este material tiene una presión de vapor baja, y no se espera que presente peligro por inhalación a temperatura ambiente.

Tipo de ventilación: General por dilución

Equipo de protección ambiental: braga y botas de seguridad

Condiciones a evitar: Calor excesivo

Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes de Oxidantes fuertes.

Productos peligrosos de descomposición: Cuando es calentado a descomposición emite humos y vapores tóxicos de CO y CO₂ y compuestos orgánicos indefinidos

(Para mayor información ver hoja de seguridad del producto)