



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Producto: API CF DIESEL

Descripción del Producto: Aceite Lubricante para motores Diesel elaborados con aceites básicos minerales de alto índice de viscosidad y aditivos aprobados para satisfacer los requerimientos de la API CF, los cuales permiten obtener optimas propiedades dispersantes y detergentes para mantener el motor en perfectas condiciones de limpieza, evitando la formación de depósitos, posee además la capacidad de neutralizar los ácidos formados por efecto de la combustión del Diesel gracias a su alto T.B.N., lo cual proporciona al motor una vida útil más prolongada.

Usos: Aceite preparado para uso en motores Diesel de aspiración natural o turbo alimentados que requieran un nivel de calidad API. CF, CE, CF-2, cumple y/o excede los requisitos Mack EO-1, Mil-L-2104, Mil-L461528, Caterpillar TO-2, Allison C-3

PROPIEDAD	NORMA	UNID. DE MEDIDA	ESPECIFICACION
PUNTO DE INFLAMACIÓN	NVF 372	°C	230 MIN
VISCOSIDAD CINEMATICA A 40 °C	NVF 424	cSt	REPORTAR
VISCOSIDAD CINEMATICA A 100 °C	NVF 424	cSt	16,3 – 21,9
INDICE DE VISCOSIDAD	COVENIN 899	NINGUNA	REPORTAR
TBN	NTF 2426	mg KOH/g	10

PRESENTACIÓN	CANTIDAD	UNID DE MEDIDA
MINIPAILA	9	L
GARRAFA	4,73	L
PAILA	19	L
TAMBOR	208	L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Tipo de protección respiratoria: Este material tiene una presión de vapor baja, y no se espera que presente peligro por inhalación a temperatura ambiente.

Tipo de ventilación: General por dilución

Equipo de protección ambiental: braga y botas de seguridad

Condiciones a evitar: Calor excesivo

Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes de Oxidantes fuertes.

Productos peligrosos de descomposición: Cuando es calentado a descomposición emite humos y vapores tóxicos de CO y CO₂ y compuestos orgánicos indefinidos

(Para mayor información ver hoja de seguridad del producto)