

## FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

**Producto: ACEITE PARA MOTORES ENFRIADOS POR AIRE**

**2 TIEMPOS API TC JASO FC**

**Descripción del Producto:** Aceite lubricante dos tiempos especialmente diseñado para motores enfriados por aire, elaborado con aceite básicos minerales de alto índice de viscosidad y aditivos especiales que le permiten una buena protección al desgaste, estabilidad térmica y a la oxidación y control de los depósitos, además cumple y excede los requisitos de desempeños establecidos por las normas y especificaciones API TC JASO FC.

**Usos:** Aceite recomendado especialmente para el empleo en motocicletas, motonetas, podadoras, motosierras, desmalezadoras, motogeneradores, motobombas portátiles y otros. Utilice la proporción de mezcla recomendada por el fabricante. Atienda siempre las recomendaciones del manual del usuario.

PROPIEDAD	NORMA	UNID. DE MEDIDA	ESPECIFICACION
PUNTO DE INFLAMACIÓN	NVF 372	°C	65 mínimo
VISCOSIDAD CINEMATICA A 100 °C	NVF 424	cSt	6,5 mínimo
CENIZAS SULFATADAS, % (p/p)	COVENIN 2583	% p/p	0,25 máximo

PRESENTACIÓN	CANTIDAD	UNID DE MEDIDA
LITRO	0,946	L

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

**Tipo de protección respiratoria:** Este material tiene una presión de vapor baja, y no se espera que presente peligro por inhalación a temperatura ambiente.

**Tipo de ventilación:** General por dilución

**Equipo de protección ambiental:** braga y botas de seguridad

**Condiciones a evitar:** Calor excesivo

**Incompatibilidad (Materiales a evitar):** Agentes de Oxidantes fuertes.

**Productos peligrosos de descomposición:** Cuando es calentado a descomposición emite humos y vapores tóxicos de CO y CO<sub>2</sub> y compuestos orgánicos indefinidos

(Para mayor información ver hoja de seguridad del producto)