ingralub®

J-30200712-7

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Producto: CUATRO TIEMPOS MOTO

Descripción del Producto: Es un aceite con grado de viscosidad SAE 20W-50 está especialmente diseñado para motocicletas cuatro tiempos, elaborado con aceite básicos minerales de alto índice de viscosidad y aditivos de elevada calidad los cuales permiten una mayor protección del motor, mejor desempeño y menor gasto de combustible, además cumple y excede los requisitos de desempeños establecidos por las normas y especificaciones API SL, JASO T904 MA2.

Usos: Aceite recomendado especialmente para el empleo en motores de motocicletas de cuatro tiempos, motocicletas tipo escúter, vehículos deportivos y otros equipos relacionados.

PROPIEDAD	NORMA	UNID. DE MEDIDA	ESPECIFICACION
PUNTO DE INFLAMACIÓN	NVF 372	°C	200 mínimo
VISCOSIDAD CINEMATICA A 40 °C	NVF 424	cSt	REPORTAR
VISCOSIDAD CINEMATICA A 100 °C	NVF 424	cSt	16,3 – 21,9
INDICE DE VISCOSIDAD	COVENIN 899	adimensional	REPORTAR

PRESENTACIÓN	CANTIDAD	UNID DE MEDIDA
LITRO	0,946	L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Tipo de protección respiratoria: Este material tiene una presión de vapor baja, y no se espera que presente peligro por inhalación a temperatura ambiente.
Tipo de ventilación: General por dilución
Equipo de protección ambiental: braga y botas de seguridad
Condiciones a evitar: Calor excesivo
Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes de Oxidantes fuertes**.**
Productos peligrosos de descomposición: Cuando es calentado a descomposición emite humos y vapores tóxicos de CO y CO2 y compuestos orgánicos indefinidos

(Para mayor información ver hoja de seguridad del producto)