

FICHA TECNICA

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Producto: FORMULA MARINA

Descripción: Es un producto elaborado a base de aceites minerales y grasa chasis, presentando buena adherencia y protección contra la humedad evitando la herrumbre y la corrosión.

La fórmula marina es capaz de penetrar entre las piezas minimizando el contacto y reduciendo y/o eliminando ruidos producidos por la fricción.

No contiene solventes por lo tanto no daña las gomas.

Usos: Puede ser aplicado con brocha o pistola de aire en el chasis de cualquier tipo de vehiculo automotor.

Precauciones y advertencias:

Tipo de protección respiratoria: Este material tiene una presión de vapor baja, y no se espera que presente peligro por inhalación a temperatura ambiente.

Tipo de ventilación: General por dilución

Equipo de protección ambiental: braga y botas de seguridad

Condiciones a evitar: Calor excesivo

Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes de Oxidantes fuertes.

Productos peligrosos de descomposición: Cuando es calentado a descomposición emite humos y vapores tóxicos de CO y CO2 y compuestos orgánicos indefinidos

(Para mayor información ver hoja de seguridad del producto)

CIFRAS TIPICAS

CARACTERISTICAS	METODO COVENIN	RESULTADO
Viscosidad a 40°C cSt	424	180
Punto de inflamación °C	372	200